



10 Zoll Touchscreen Metall (4:3)

Artikelnummer: 10TSV7M

Dieser 10-Zoll-Touchscreen verfügt über ein zuverlässiges Multi-Touch-Panel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Der Monitor liefert einen ausgezeichneten 178°-Betrachtungswinkel und ist mit den Betriebssystemen Windows, Mac, Linux und Android kompatibel. Der Touchscreen-Monitor ist für die professionelle Anwendung konzipiert, leicht zu integrieren und eignet sich für den Dauerbetrieb.

- ✓ 4:3 Multi-Touch Panel
- ✓ Kompatibel mit Windows, Mac, Linux und Android
- ✓ Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ 227 x 183 x 38 mm



ALLGEMEINES

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	10TSV7M
Produktbezeichnung	10 Zoll Touchscreen Metall (4:3)
Garantie	2 Jahre

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

Windows	(Windows 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 8, 10)
macOS	(Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur)
Linux	✓
Chrome OS	✓
Brightsign	✓
Android	(Android-Computer oder Mediabox mit Android 6.0 und höher - Smartphones und Tablets werden nicht unterstützt)
Treiber	Kein Treiber benötigt. Plug & Play

PANEL	
Typ	LED-IPS
Bilddiagonale	9.7 Zoll (247 mm)
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	132 PPI
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	800:1
Touch Technologie	Kapazitive, 10-Punkt Multi-Touch
Bedienung	Stift, Hand, Handschuh

ANSCHLÜSSE	
HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA-Cinch Video	✓ 1x
3.5mm Klinenstecker Eingang	✓ 1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	✓ 1x
USB	✓ Nur für Touchscreen-Funktionalität

GRÖÖE UND GEWICHT

Farbe	Schwarz
Gewicht	1200 Gramm (1600 Gramm mit Standfuß)
Breite	227 mm
Höhe	183 mm (+0 bis 39 mm mit Standfuß)
Tiefe	38 mm
Abmessungen Bildfläche	197 x 148 mm

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden

ENERGIE

Eingangsspannung	DC 9-33V
Netzteile	Eingang: 110-240V ~ 50/60Hz - Ausgang 12V-2A
Energieverbrauch	<15 Watt (0.5 Watt Stand-by)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% nicht-kondensierend

MONTAGE

Wandmontage	✓ VESA (75 mm)
Einbau	✓ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Fuß	✓ Verstellbar und abnehmbar

ZERTIFIKATE UND ZEUGNISSE

IP Klasse	IP65 (Panel Vorderseite)
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH

VERPACKUNGSIHALT

Verpackungsinhalt	Touchscreen, Befestigungsstreifen, Fernbedienung, Netzteil, Fußständer, USB-Kabel, Bedienungsanleitung
-------------------	--



