



Artikelnummer: 10HD7

## 10 Zoll Monitor

Dieser 10-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 10-Zoll-Monitor hat ein leichtes Gehäuse und eignet sich ideal für die Tisch- und Wandmontage. Der 10HD7 verfügt über HDMI-, VGA-, BNC- sowie RCA-Anschlüsse.

- ✓ 1920 x 1200 Auflösung (Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 242 x 169 x 32 mm



## Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	10HD7
Vorgängermodell	10HD6
Produktbezeichnung	10 Zoll Monitor
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	<a href="#">PDF herunterladen</a>
Kurzanleitung	<a href="#">PDF herunterladen</a>

## Panel

Bilddiagonale	10.0 Zoll (254 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	16:10 (4:3 und 16:9 einstellbar)
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1920 x 1200
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	224 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500:1
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

## Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
3.5mm Klinenstecker Eingang	1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer

## Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	500 Gramm (900 Gramm mit Standfuß)
Breite	242 mm
Höhe	169 mm
Tiefe	32 mm
Abmessungen Bildfläche	216 x 135 mm

## Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.

## Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Energieverbrauch	5.5 Watt
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

## Umgebung

Maximale kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% nicht-kondensierend

## Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Einbau	✔ Möglich, kein Zubehör verfügbar
Fuß	✔ Verstellbar und abnehmbar

## Zertifikate und Zeugnisse

Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, CCC
-------------	--

## Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Fußständer, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung
-------------------	---

## Kompatibles Zubehör

Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	VDK3 im Lieferumfang enthalten

