



Artikelnummer: 27HD7M

## 27 Zoll Monitor Metall

Dieser 27-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragendem 178°-Betrachtungswinkel. Der 27-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 27HD7M verfügt über HDMI-, VGA-, BNC- sowie RCA-Anschlüsse.

- ✓ 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 629 x 374 x 41 mm



## Allgemeines

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Hersteller          | Beetronics                        |
| Produktlinie        | Monitor Series                    |
| Produktbezeichnung  | 27 Zoll Monitor Metall            |
| Artikelnummer       | 27HD7M                            |
| Produkttyp          | Monitor                           |
| Garantie            | 2 Jahre                           |
| Bedienungsanleitung | <a href="#">PDF herunterladen</a> |
| Kurzanleitung       | <a href="#">PDF herunterladen</a> |

## Display-Architektur

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bilddiagonale            | 27.1 Zoll (688 mm)               |
| Seitenverhältnis         | 16:9 (4:3 einstellbar)           |
| Native Auflösung         | 1920 x 1080                      |
| Pixels pro Zoll          | 82 PPI                           |
| Paneltyp                 | IPS-LCD                          |
| Hintergrundbeleuchtung   | LED                              |
| Oberfläche               | Anti-Glare-Hartbeschichtung (3H) |
| Unterstützte Ausrichtung | Querformat, Hochformat, Face-Up  |

## Display-Leistung

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Maximale Helligkeit      | 300 nits (typisch)                 |
| Minimale Helligkeit      | 1 nit                              |
| Kontrast                 | 3000:1                             |
| Betrachtungswinkel       | 178° Horizontal, 178° Vertikal     |
| Reaktionszeit            | 10 ms                              |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Farbübertragung          | PAL/NTSC/SECAM                     |

## Betriebsfunktionen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Audio           | Zwei integrierte Lautsprecher   |
| USB-Mediaplayer | Integrierter USB-Mediaplayer mit automatischer Wiedergabe beim Einschalten und kontinuierlicher Loop-Wiedergabe, unterstützt gängige Videoformate wie: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Tastensperre    | Bedienknöpfe können blockiert werden.   |
| Auto-An         | Automatisch einschalten bei Strom / Signal.   |
| Dimmen          | Einstellbare Hintergrundbeleuchtung über Fernbedienung oder optionalen Dimmer.  |
| Bild spiegeln   | Kompatibel mit einem Teleprompter (Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden)   |

## Anschlüsse

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| HDMI                   | 1x                              |
| VGA                    | 1x                              |
| BNC (CVBS)             | 1x                              |
| RCA-Cinch Video        | 1x                              |
| USB-A                  | 1x integrierter USB-Mediaplayer |
| Audio-Eingang (3.5 mm) | 1x                              |
| Audio-Ausgang (3.5mm)  | 1x                              |

## Mechanisch

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen (ohne Standfuß) | 629 x 374 x 41 mm                    |
| Bildfläche                  | 599 x 338 mm                         |
| Gewicht                     | 6500 Gramm (7700 Gramm mit Standfuß) |
| Farbe                       | Schwarz                              |

## Montage

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Wandmontage                       | ✔ VESA 100x100mm                    |
| Einbau                            | ✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert |
| Standfuß                          | ✔ Verstellbar und abnehmbar         |
| Unterstützte Montageausrichtungen | Querformat, Hochformat, Face-Up     |

## Energie

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nenneingangsspannung     | 19V DC   |
| Eingangsspannungsbereich | 10-36V DC  |
| Leistungsaufnahme        | 25 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)                      |
| Stromversorgung          | Externes DC-Netzteil im Lieferumfang enthalten       |
| Mitgeliefertes Netzteil  | Eingang: 100-240V AC, 50/60Hz, Ausgang: 19V DC, 2,5A |
| Stromanschluss           | 5,5 mm x 2,1 mm DC-Hohlstecker                       |
| Länge DC-Kabel           | 1.5 m  |
| Länge Netzkabel          | 1.0 m  |

## Umgebung

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Max. kontinuierliche Betriebszeit | 24/7                             |
| Betriebstemperatur                | -10°C bis +60°C (14°F bis 140°F) |
| Lagertemperatur                   | -20°C bis +70°C (-4°F bis 158°F) |
| Betriebsfeuchtigkeit              | 10% - 90% nicht-kondensierend    |
| MTBF                              | 50.000 Stunden                   |

## Compliance & Vorschriften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Regionale Standards   | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC   |
| Umweltstandards       | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Konfliktmineralien (3TG; basierend auf Lieferantenerklärungen)  |
| Industriestandards    | Maritim: IEC 60945, DNV-CG-0339 (BEE-PSU1-MAR erforderlich); Schienenverkehr: EN 50155, EN 45545-2; Automobil: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455   |
| Geltungsbereich       | Normen und Zertifizierungen gelten für die geprüfte Produktkonfiguration mit dem angegebenen Netzteil. Die endgültige Systemkonformität liegt in der Verantwortung der für die Systemintegration verantwortlichen Partei. |
| Konformitätserklärung | <a href="#">PDF herunterladen</a>   |

## Verpackungsinhalt

|                   |   |
|-------------------|---|
| Verpackungsinhalt | Monitor, Einbauleisten, Standfuß, Fernbedienung, Netzteil, Schnellstart-Anleitung |
|-------------------|---|

## Kompatibles Zubehör

|              |   |
|--------------|---|
| Dimmer       | <a href="#">Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)</a>  |
| Wand-Montage | <a href="#">Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)</a> |
| Standfuß     | <a href="#">Kompatibel mit VDK7 Metall-Standfuß</a>         |



