



12 Zoll Monitor Metall SDI

Artikelnummer: 12SDI7M

Dieser 12-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragendem 178°-Betrachtungswinkel. Der 12-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 12SDI7M verfügt über mehrere HDMI- und SDI-Anschlüsse, die eine Verkettung von Quellen ermöglichen.

- ✓ 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- ✓ HDMI (Ein- & Ausgang), SDI (2x Ein- & 2x
- ✓ Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ 279 x 180 x 34 mm



ALLGEMEINES

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Hersteller | Beetronics |
| Artikelnummer | 12SDI7M |
| Produktbezeichnung | 12 Zoll Monitor Metall SDI |
| Garantie | 2 Jahre |

PANEL

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Typ | Matt, LED-IPS |
| Bilddiagonale | 11.6 Zoll (296 mm) |
| Seitenverhältnis | 16:9 (4:3 einstellbar) |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Pixels pro Zoll | 184 PPI |
| Betrachtungswinkel | 178° Horizontal, 178° Vertikal |
| Farbübertragung | PAL/NTSC/SECAM |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 700:1 |

ANSCHLÜSSE

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| HDMI Eingang | ✓ 1x |
| HDMI Ausgang | ✓ 1x |
| 3.5mm Klinenstecker Eingang | ✓ 1x |
| 3.5mm Klinenstecker Ausgang | ✓ 1x |
| USB | ✓ 1x (MP4, AVI, MKV, MOV, MPG, MP3, WMA, JPG, JPEG, PNG) |
| SDI Eingang (3G) | ✓ 2x |
| SDI Ausgang | ✓ 2x |

GRÖÖE UND GEWICHT

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 1300 Gramm (1700 Gramm mit Standfuß) |
| Breite | 279 mm |
| Höhe | 180 mm (+0 bis 39 mm mit Standfuß) |
| Tiefe | 34 mm |
| Abmessungen Bildfläche | 257 x 145 mm |

EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Ton | Eingebauter Lautsprecher |
| Tastensperre | Bedienknöpfe können blockiert werden |
| Auto-An | Automatisch einschalten bei Strom / Signal |
| Dimmen | Helligkeit ist dimmbar |
| Bild spiegeln | Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden |

ENERGIE

| | |
|------------------|----------------------------------------------|
| Eingangsspannung | DC 9-28V |
| Netzteile | Eingang: 110-240V ~ 50/60Hz - Ausgang 12V-2A |
| Energieverbrauch | 19.8 Watt |

UMGEBUNG

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis +70°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% - 90% nicht-kondensierend |

MONTAGE

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Wandmontage | ✓ VESA (75 mm) |
| Einbau | ✓ Befestigungsstreifen mitgeliefert |
| Fuß | ✓ Verstellbar und abnehmbar |

ZERTIFIKATE UND ZEUGNISSE

| | |
|-------------|----------------------------|
| Zertifikate | CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA |
|-------------|----------------------------|

VERPACKUNGSIHALT

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungsinhalt | Monitor, Befestigungsstreifen, Fernbedienung, Netzteil, Standfuß, Bedienungsanleitung |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



