



Artikelnummer: 12HD7M

12 Zoll Monitor Metall


Dieser 12-Zoll-Full-HD-Monitor liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragendem 178°-Betrachtungswinkel. Der 12-Zoll-Monitor hat ein stabiles Metallgehäuse und ist ideal für die Tisch-, Wand- und Einbaumontage geeignet. Der 12HD7M verfügt über HDMI-, VGA-, BNC- sowie RCA-Anschlüsse.

- ✓ 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 279 x 179 x 35 mm















Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	12HD7M
Vorgängermodell	12HDM
Produktbezeichnung	12 Zoll Monitor Metall
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Panel

Bilddiagonale	11.6 Zoll (296 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	190 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	500 cd/m2
Kontrast	1000:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal







Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer
Audio-Eingang (3.5 mm)	1x
Audio-Ausgang (3.5mm)	1x

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Abmessungen (ohne Standfuß)	279 x 179 x 35 mm
Bildfläche	257 x 145 mm
Gewicht	1300 Gramm (1700 Gramm mit Standfuß)

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.







Energie

Eingangsspannung	DC 9-36V
Energieverbrauch	11 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	⊗ VESA 75x75mm
Einbau	⊗ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Standfuß	⊗ Verstellbar und abnehmbar

Konformität

Standards & Zertifizierungen CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, SAE J1 (erfordert PSU1-MED), EN60601-1-2 (erfordert PSU1- 003(A)	
---	--

Verpackungsinhalt







Kompatibles Zubehör

Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	VDK3 im Lieferumfang enthalten





O beetronics

