




Artikelnummer: 15VG7M

## 15 Zoll Monitor Metall (4:3)

Dieser 15-Zoll-Monitor besitzt ein mattes IPS-Panel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Der Monitor liefert eine scharfe Bildqualität mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel. Der 15-Zoll-Monitor verfügt über ein robustes Metallgehäuse und eignet sich ideal für die Tisch-, Einbau- und Wandmontage. Dank zahlreicher Montagemöglichkeiten lässt sich der 15-Zoll-Metallmonitor nahtlos in jede Anwendung integrieren.

- ✓ 4:3 Seitenverhältnis
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 335 x 259 x 38 mm



## Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Produktlinie	Monitor Series
Produktbezeichnung	15 Zoll Monitor Metall (4:3)
Artikelnummer	15VG7M
Vorgängermodell	15VGM
Produkttyp	Monitor
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	<a href="#">PDF herunterladen</a>
Kurzanleitung	<a href="#">PDF herunterladen</a>

## Display-Architektur

Bilddiagonale	15.1 Zoll (383 mm)
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixels pro Zoll	85 PPI
Paneltyp	IPS-LCD
Hintergrundbeleuchtung	LED
Oberfläche	Anti-Glare-Hartbeschichtung (3H)
Unterstützte Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up

## Display-Leistung

Maximale Helligkeit	300 nits (typisch)
Minimale Helligkeit	1 nit
Kontrast	1500:1
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal
Reaktionszeit	10 ms
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM

## Betriebsfunktionen

Audio	Zwei integrierte Lautsprecher
USB-Mediaplayer	Integrierter USB-Mediaplayer mit automatischer Wiedergabe beim Einschalten und kontinuierlicher Loop-Wiedergabe, unterstützt gängige Videoformate wie: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden.
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal.
Dimmen	Einstellbare Hintergrundbeleuchtung über Fernbedienung oder optionalen Dimmer.
Bild spiegeln	Kompatibel mit einem Teleprompter (Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden)

## Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer
Audio-Eingang (3.5 mm)	1x
Audio-Ausgang (3.5mm)	1x

## Mechanisch

Abmessungen (ohne Standfuß)	335 x 259 x 38 mm
Bildfläche	306 x 230 mm
Gewicht	2200 Gramm (2800 Gramm mit Standfuß)
Farbe	Schwarz

## Montage

Wandmontage	✔ VESA 75x75mm
Einbau	✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Standfuß	✔ Verstellbar und abnehmbar
Unterstützte Montageausrichtungen	Querformat, Hochformat, Face-Up

## Energie

Eingangsspannung	DC 9-36V
Energieverbrauch	13 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

## Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C (14°F bis 140°F)
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C (-4°F bis 158°F)
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% nicht-kondensierend
MTBF	50.000 Stunden

## Compliance & Vorschriften

Regionale Standards	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Umweltstandards	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Konfliktminerale (3TG; basierend auf Lieferantenerklärungen)
Industriestandards	Maritim: IEC 60945, DNV-CG-0339 (BEE-PSU1-MAR erforderlich); Schienenverkehr: EN 50155, EN 45545-2; Automobil: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medizinisch: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (BEE-PSU1-MED erforderlich)
Geltungsbereich	Normen und Zertifizierungen gelten für die geprüfte Produktkonfiguration mit dem angegebenen Netzteil. Die endgültige Systemkonformität liegt in der Verantwortung der für die Systemintegration verantwortlichen Partei.
Konformitätserklärung	<a href="#">PDF herunterladen</a>

## Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Einbauleisten, Standfuß, Fernbedienung, Netzteil, Schnellstart-Anleitung
-------------------	---

## Kompatibles Zubehör

Infrarot-Verlängerung	<a href="#">Kompatibel mit Infrarot-Verlängerung (IRC7)</a>
Dimmer	<a href="#">Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)</a>
Rack-Montage	<a href="#">Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)</a>
Wand-Montage	<a href="#">Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)</a>
Standfuß	<a href="#">Kompatibel mit VDK4 einklappbarem Standfuß</a>



