



Numero articolo: 12TS3W

## Touchscreen 12 pollici (bianco)

---

Questo touchscreen bianco da 12 pollici ha un pannello multi-touch affidabile che assicura un funzionamento preciso. Il 12TS3W offre una qualità delle immagini cristallina con angolo di visualizzazione di 178° ed è compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac, Linux e Android. Il monitor touchscreen è progettato per applicazioni professionali e adatto per un utilizzo intensivo.

- ✓ Schermo multi-touch Full HD
- ✓ Compatibile con Windows, Mac, Linux e Android
- ✓ Installazione: parete, scrivania
- ✓ Dimensioni: 284 x 179 x 35 mm

## Prodotto

Fabbricante	Beetronics
Nome del prodotto	Touchscreen 12 pollici (bianco)
Numero articolo	12TS3W
Garanzia	2 anni

## Architettura del display

Diagonale	11.6 pollici (296 mm)
Rapporto d'aspetto	16:9 (4:3 regolabile)
Risoluzione del display	1920 x 1080
Pixel per pollice	184 PPI

## Prestazioni del display

Rapporto di contrasto	700:1
Angolo di visione	178° orizzontale, 178° verticale
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Sistema	PAL/NTSC/SECAM

## Tecnologia touch

Tecnologia touch	Capacitivo (PCAP)
Controllo touch	Stilo, mano, guanto

## Funzionalità operative

Audio	Doppi altoparlanti integrati
Blocco a chiave	I pulsanti di controllo possono essere bloccati.
Accensione automatica	Si accende automaticamente quando riceve segnale o alimentazione.
Dimmerabile	Luminosità della retroilluminazione regolabile tramite telecomando o dimmer opzionale.
Immagine Specchiata	Compatibile con teleprompter. L'immagine può essere specchiata orizzontalmente e verticalmente.

## Software e compatibilità

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Tutte le distribuzioni Linux

## Connettività

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	Solo per funzionalità touch
Uscita Aux (3,5mm)	1x

## Meccanica

Colore	Bianco
--------	--------

## Montaggio

Parete	✔ VESA 75x75mm
Incasso	✔ Possibile, accessori non disponibili
Supporto	✔ Regolabile e staccabile

## Ambientale

Umidità operativa	10% - 90% senza condensa
Grado di protezione (IP)	IP65 (Pannello anteriore)



