




Artikelnummer: 12TS7M

12 Zoll Touchscreen Metall

Dieser Full-HD-12-Zoll Touchscreen ist mit einem zuverlässigen Multi-Touch-Panel ausgestattet, welches für eine präzise Bedienung sorgt. Der 12TS7M liefert die beste Bildqualität seiner Klasse mit einem hervorragenden 178°-Betrachtungswinkel und ist mit Windows, Mac und Linux kompatibel. Der Touchscreen ist für den professionellen Einsatz entwickelt, einfach zu integrieren und geeignet für einen dauerhaften Betrieb.

- ✓ Full HD Multi-Touch Panel
- ✓ Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- ✓ Montage: Einbau, Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 297 x 185 x 41 mm



Allgemeines

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	12TS7M
Vorgängermodell	12TS5M
Produktbezeichnung	12 Zoll Touchscreen Metall
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

Unterstützte Betriebssysteme

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	alle Linux-Distributionen
ChromeOS	alle ChromeOS-Versionen
Brightsign	alle BrightsignOS-Versionen

Panel

Bilddiagonale	11.9 Zoll (301 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	190 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal
Oberfläche	Gehärtetes Glas, matt
Touch Technologie	Kapazitiv, 10-Punkt Multi-Touch
Touch-Bedienung	Stift, Hand, Handschuh

Anschlüsse

HDMI	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
3.5mm Klinenstecker Eingang	1x
3.5mm Klinenstecker Ausgang	1x
USB-A	Nur für Touchscreen-Funktionalität

Größe und Gewicht

Farbe	Schwarz
Gewicht	1400 Gramm (2000 Gramm mit Standfuß)
Breite	297 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	40 mm
Abmessungen Bildfläche	261 x 149 mm

Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up

Energie

Eingangsspannung	DC 9-33V
Energieverbrauch	8.9 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

Umgebung

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 90% nicht-kondensierend

Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Einbau	✔ Befestigungsstreifen mitgeliefert
Fuß	✔ Verstellbar und abnehmbar

Zertifikate und Zeugnisse

IP-Schutzklasse	IP65 (Panel Vorderseite)
Stoßfestigkeit	IK07
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Touchscreen, Einbauleisten, Fernbedienung, Netzteil, Fußständer, USB-Kabel, Bedienungsanleitung
-------------------	---

Kompatibles Zubehör

Infrarot-Verlängerung	Kompatibel mit Infrarot-Verlängerung (IRC7)
Dimmer	Kompatibel mit externem Dimmer (DMK7/DMK8)
Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	VDK3 im Lieferumfang enthalten
Touchscreen-Eingabestift	Kompatibel mit CTS7 Kapazitiver Touchscreen-Eingabestift



